

# AT 090

## Klemthermostaten Thermostats à applique

Deze ééntraps-thermostaten zijn geschikt voor de controle van de temperatuur in airconditionningsinstallaties, verwarmings- en koelinstallaties. Zij worden geklemd op pijpleidingen van willekeurige diameter. Hij over een beschermingsgraad IP 40

*Ces thermostats à simple étage permettent de contrôler la température dans les installations de conditionnement d'air, de chauffage ou de réfrigération. Ils peuvent être appliqués sur n'importe quel diamètre de tuyauterie. Il dispose d'un degré de protection IP 40*



### Technische specificaties

### Spécifications techniques

**Micro-switch** : enkelpolig wisselkontakt 16(4)A)250 VAC, 6(1)400 VAC

**Max. ruimtetemperatuur** : -35/+65 °C.

**Differentieel** : 5°C

**Behuizing** : uit ABS; afmetingen : 38 x 55 x 105 (mm).

**Beschermingsgraad** : Ip40

*Micro-switch* : contact inverseur unipolaire 16(4)A 250 VAC, 6(1) 400 VAC

*Température d'ambiance max.* : -35/+65 °C

*Différentiel* : 5°C

*Boîtier* : en ABS; dimensions : 38 x 55 x 105 (mm).

*Degré de protection* : Ip65

Schaal Echelle °C	Type Type	Differentieel Différentiel °C	Kontakten Contacts SPDT	Max.temp. Bulbe °C	Speciaal model Modèle spécial
-0/+90	AT 090	5	16(4) A 250V 6(1) A 400V	110	U

/U : instelknop onder het deksel / bouton de réglage sous le couvercle

